

# PFANNENBERG INTENSE BR 50 KONFIGURIERTE SIGNALSÄULEN



- **Ultra hell und schlank** – Hervorragende Wahrnehmbarkeit trotz schlankem Design (ø 54 mm).
- **Sofort einsatzbereit** – kein Zusammenbau erforderlich - einfach das Gerät in Ihre Anwendung integrieren.
- **Einfacher Bestellvorgang** – nur eine Artikelnummer für eine komplette Signalsäule.
- **Hohe Schutzart** – IP 65 ist Standard.
- **Die konfigurierten Signalsäulen** können im Bedarfsfall nachträglich einfach modifiziert werden.



Schutzart



Betriebs-  
temperatur



	3-STUFIG	2-STUFIG
Anzahl Module (gesamt)	3	2
Betriebstemperatur	-25°C - +50°C	
Schutzart nach EN 60529	IP 65	
Material	Haube	Polycarbonat (PC)
	Basis	Acrylnitril Butadien Styrol (ABS)
	Stativ	Edelstahlrohr und PA 6 (Polyamid) Sockel
Betriebsart / Signalmodus	Dauerlicht	
Leuchtmittel	LED	
Nennspannung	12, 24 V AC/DC	
Funktionsbereich	10-30 V AC/DC	
Abmessungen	70 mm   70 mm   309 mm	70 mm   70 mm   246 mm
Rohrlänge Stativ	100 mm	
Gewicht	0,45 kg	0,35 kg

	MODULE	
	LICHTSTÄRKE	NENNSTROMAUFNAHME
Dauerlichtmodul Fully coloured <span style="color:red">●</span>	5 cd	AC: 121mA; DC: 85 mA
Dauerlichtmodul Fully coloured <span style="color:yellow">●</span>	27 cd	AC: 171mA; DC: 85 mA
Dauerlichtmodul Fully coloured <span style="color:green">●</span>	9 cd	AC: 113mA; DC: 85 mA
Dauerlichtmodul Fully coloured <span style="color:blue">●</span>	3 cd	AC: 114mA; DC: 85 mA

ORDERING OPTIONS	
	ARTICLE NO.
Intense BR 50 Konfiguriert 2-stufig <span style="color:red">●</span> <span style="color:green">●</span>	22118200004
Intense BR 50 Konfiguriert 3-stufig <span style="color:red">●</span> <span style="color:yellow">●</span> <span style="color:green">●</span>	22118300009
Intense BR 50 Konfiguriert 3-stufig <span style="color:blue">●</span> <span style="color:red">●</span> <span style="color:green">●</span>	22118300010
Kunststoffwinkel für die Stativmontage (ABS)	28250200000
Winkel für Stativmontage (Edelstahl)	28250190000



Kunststoffwinkel  
für Stativmontage  
(ABS)



Winkel für  
Stativmontage  
(Edelstahl)